

# HDB-E 11/13 Trend

KOMFORTNÍ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 204208

## Spolehněte se na příjemně teplou vodu

Tento model spolehlivě zásobuje jedno nebo více odběrných míst v domě teplou vodou se stabilní teplotou. Z výroby jsme pro vás nastavili nejvyšší možnou teplotu. Výkon potřebný k dosažení požadované výstupní teploty vypočítávají dva snímače v přístroji. Použije se tak jen skutečně potřebná energie. Díky tomu je spotřeba teplé vody efektivní a šetří vaši peněženku.



## Perfektní nastavení požadované teploty

Je pro vás výstupní teplota příliš vysoká? Žádný problém – váš odborník nastaví jednu ze čtyř možných teplot teplé vody přímo na přístroji. Individuální požadované teploty se pak dosahuje přimícháváním studené vody přímo na armatuře. Při mytí rukou nebo oplachování vám to přináší plný užitek.

**HDB-E 18/21/24 Trend**

Č. produktu: 204209

**HDB-E 27 Trend**

Č. produktu: 204210

## Nejdůležitější znaky

Elektronicky řízený průtokový ohřivač

Stabilní požadovaná teplota díky elektronické regulaci s technologií 2i

Požadované teplota nastavitelná na 35, 43, 50, 55 (400V) °C

Ochrana před opařením nastavitelná uvnitř odborníkem

Vícetupňový elektronický bezpečnostní systém, sestávající z bezpečnostního vypnutí teploty a systému detekce vzduchu



Typ	HDB-E 11/13 Trend	HDB-E 18/21/24 Trend	HDB-E 27 Trend
Číslo obj.	204208	204209	204210

## Technická data

Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
Jmenovitý výkon	11/13,5 kW	18/21/24 kW	27 kW
Jmenovitý proud	17,5/19,5 A	29/31/35 A	39 A
Jištění	20 A	32/32/35 A	40 A
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Fáze	3/PE	3/PE	3/PE
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Nastavení teploty	35, 43, 50, 55 (400V) °C	35, 43, 50, 55 (400V) °C	35, 43, 50, 55 (400V) °C
Barva	bílá	bílá	bílá
Zap	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Výška	466 mm	466 mm	466 mm
Šířka	225 mm	225 mm	225 mm
Hloubka	105 mm	105 mm	105 mm
Hmotnost	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg
Třída energetické účinnosti	A	A	A

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.