Připojování tepelných čerpadel vzduch-voda

Typ	jmenovitý topný výkon při A2/W35	jmenovitý příkon při A2/W35	jmenovitý průtok pro Δt = 5K při jmenovitém výkonu	příkon vestavěného elektrokotle	max. příkon bez přídavného topení	jistič kompresoru	jistič vestavěného elektrokotle	jistič nepřerušeného napájení regulátoru	rozběhový proud kompresoru	ustálený proud při A2/W35	ustálený maximální proud kompresoru	max. pracovní přetlak vody	vstupní a výstupní hrdla na straně topení	způsob připojení potrubí na TČ	doporučené potrubí mezi TČ a akumulační nádrží (do 20 metrů potrubí), ocel a měď			
	kW	kW	m³/h	kW	kW	A	A	A	A	A	A	bar	-	-	Ocel DN	Měď mm	Uhlíková o. mm	Al-PEX mm
HPA - O 4 CS Plus	2,58	0,71	0,4	-	2,2	1 × 16 A, char. B	-	1 × 13 A, char. B	1 × 5	1 × 3,0	1 × 9,6	3	22	holá trubka	20	22 × 1,0	22 × 1,5	26 × 3,0
HPA - O 8 CS Plus	5,30	1,39	0,8	-	4,6	1 × 20 A, char. C	-	1 × 13 A, char. B	1 × 7	1 × 6,0	1 × 20,0	3	22	holá trubka	25	28 × 1,0	28 × 1,5	32 × 3,0
HPA - O 05.1 CS Premium	3,19	0,69	0,56	6,2	2,9	1 × 16 A, char. B	2 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	1 × 2	1 × 3,0	1 × 12,5	3	28	rychlospojka	25	28 × 1,0	28 × 1,5	32 × 3,0
HPA - O 07.1 CS Premium	4,30	1,00	0,56	6,2	5,4	1 × 25 A, char. B	2 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	1 × 2	1 × 4,3	1 × 24,0	3	28	rychlospojka	25	28 × 1,0	28 × 1,5	32 × 3,0
HPA - O 10 C Premium	8,33	2,01	1,43	8,8	5,5	3 × 16 A, char. B	3 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	3 × 4	3 × 3,2	3 × 8,8	3	28	rychlospojka	25	28 × 1,0	28 × 1,5	32 × 3,0
HPA - O 13 C Premium	8,33	2,01	1,43	8,8	7,1	3 × 16 A, char. B	3 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	3 × 4	3 × 3,2	3 × 10,2	3	28	rychlospojka	32	35 × 1,5	35 × 1,5	40 × 3,5
WPL 09 ICS classic	2,64	0,70	0,45	5,9	2,6	1 × 16 A, char. B	2 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	1 × 5	1 × 3,0	1 × 11,5	3	22	rychlospojka	20	22 × 1,0	22 × 1,5	26 × 3,0
WPL 17 ICS classic	5,02	1,34	0,86	5,9	5,4	1 × 25 A, char. B	2 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	1 × 7	1 × 5,8	1 × 25,0	3	22	rychlospojka	25	28 × 1,0	28 × 1,5	32 × 3,0
LWZ 5 CS Premium	5,16	1,38	0,89	5,8 (8,8)	5,3	1 × 16 A, char. B	2 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	1 × 8	1 × 6,0	1 × 23,0	3	22	holá trubka	20	22 × 1,0	22 × 1,5	26 × 3,0
LWZ 8 CS Premium	5,16	1,38	0,89	5,8 (8,8)	5,3	1 × 25 A, char. B	2 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	1 × 8	1 × 6,0	1 × 23,0	3	22	holá trubka	25	28 × 1,0	28 × 1,5	32 × 3,0
WPL 18 E	11,30	3,03	1,94	8,8	5,4	3 × 16 A, char. C	3 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	3 × 26	3 × 4,9	3 × 8,7	3	G 1 1/4	vnější závit	32	35 × 1,5	35 × 1,5	40 × 3,5
WPL 18 cool	11,30	3,03	1,94	8,8	5,3	3 × 16 A, char. C	3 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	3 × 26	3 × 4,9	3 × 8,5	3	G 1 1/4	vnější závit	32	35 × 1,5	35 × 1,5	40 × 3,5
WPL 23 E	15,73	4,35	2,71	8,8	7,6	3 × 16 A, char. C	3 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	3 × 30	3 × 7,0	3 × 12,2	3	G 1 1/4	vnější závit	32	35 × 1,5	35 × 1,5	40 × 3,5
WPL 23 cool	14,14	4,38	2,43	8,8	7,9	3 × 16 A, char. C	3 × 16 A, char. B	1 × 13 A, char. B	3 × 30	3 × 7,0	3 × 12,2	3	G 1 1/4	vnější závit	32	35 × 1,5	35 × 1,5	40 × 3,5
WPL 47	24,82	7,24	4,27	-	13,4	3 × 32 A, char. C	-	1 × 16 A, char. B	3 × 70	3 × 11,6	3 × 21,5	3	G 2	převlečná matka	50	54 × 2,0	54 × 1,5	63 × 4,5