

CWM 1000 U

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 200263

Nedovolte, aby teplo bylo otázkou místa

Ani v malých nebo přeplněných místnostech by vám nemělo chybět útulné teplo. Toto vytápění je proto velmi malé. S hloubkou pouhých 10 cm je mimořádně plochý, a proto si vystačí s velmi malým prostorem. Přesto vám přístroj nabízí vynikající tepelný komfort.

Užívejte si výhod v celé jejich rozmanitosti

Přestože se nástěnný konvektor velmi nenápadně začlení do místnosti, účinně ji zásobuje teplem. K tomu přispívá i kvalitní vybavení: týdenní programátor a zjištění otevřených oken usnadňují obsluhu.

Nejdůležitější znaky

Na stěnu závěsný konvektor, optimální jako doplňkové nebo přechodné vytápění

Rovnoměrné, nehlučné vytápění místností

Kovový kryt v plochém provedení

Ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: výpočet doby předehřívání je automatický

Vypínač a ochrana proti přehřátí



CWM 500 U

Č. produktu: 200261




CWM 1500 U

Č. produktu: 200264




CWM 2000 U

Č. produktu: 200265



CWM 2500 U

Č. produktu: 200266



CWM 3000 U




Č. produktu: 200267



Typ	CWM 500 U	CWM 1000 U	CWM 1500 U
Číslo obj.	200261	200263	200264

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý proud	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Připojovací příkon	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída krytí	I	I	I
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá
Rozsah nastavení	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Výška	450 mm	450 mm	450 mm
Šířka	348 mm	426 mm	582 mm
Hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
Hmotnost	4,00 kg	4,60 kg	6,00 kg



Typ	CWM 2000 U	CWM 2500 U	CWM 3000 U
Číslo obj.	200265	200266	200267

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý proud	8,7 A	10,9 A	13,0 A
Přípojovací příkon	2,0 kW	2,5 kW	3,0 kW
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída krytí	I	I	I
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá
Rozsah nastavení	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Výška	450 mm	450 mm	450 mm
Šířka	738 mm	894 mm	1050 mm
Hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
Hmotnost	7,70 kg	9,20 kg	10,90 kg

Hloubka včetně nástěnného držáku

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.