


FTM 160/5

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Č. PRODUKTU: 205679

Chcete zvýšit tepelný komfort? V tom případě použijte jako doplnění své stávající topné soustavy tyto topné rohože s mělkým uložením. Díky nízké montážní výšce je váš odborník snadno nainstaluje. Díky vysokému topnému výkonu se teplota podlahy zvýší velmi rychle, takže na příjemné teplo nemusíte dlouho čekat.



Topné rohože jsou vhodné pro novostavby i rekonstrukce. Nezáleží tedy na tom, jaký topný systém jste si vybrali – tyto topné rohože s ním můžete bez problémů kombinovat. Jsou také flexibilní, pokud jde o povrch podlahy. Lze je instalovat i v koupelně.

Nejdůležitější znaky


Vhodné pro všechny povrchy podlah

Vysoký tepelný výkon pro rychlé zahřívání

Rovnoměrné rozdělení teploty v podlaze

Zvláště snadné plánování a instalace díky samolepicí tkanině mřížky

Díky nízké instalační výšce vhodné pro novostavby a rekonstrukce



Typ	FTM 160/1	FTM 160/1.5	FTM 160/2
Číslo obj.	205673	205674	205675

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	0,16 kW	0,24 kW	0,32 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}	0 kW	0 kW	0 kW
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}	0,16 kW	0,24 kW	0,32 kW

Spotřeba pomocného proudu

Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu e _{lmax}	0 kW	0 kW	0 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu e _{lmin}	0 kW	0 kW	0 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu e _{lSB}	0 kW	0 kW	0 kW


Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládnání teploty v místnosti	-	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-	-	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládnání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládnání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x	x

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x	x	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládnání	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x	x

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-



Typ	FTM 160/2.5	FTM 160/3	FTM 160/4
Číslo obj.	205676	205677	205678

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	0,4 kW	0,48 kW	0,64 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}	0 kW	0 kW	0 kW
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}	0,4 kW	0,48 kW	0,64 kW

Spotřeba pomocného proudu

Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu e _{lmax}	0 kW	0 kW	0 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu e _{lmin}	0 kW	0 kW	0 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu e _{lSB}	0 kW	0 kW	0 kW


Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládnání teploty v místnosti	-	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-	-	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládnání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládnání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x	x

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x	x	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládnání	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x	x

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-



Typ	FTM 160/5	FTM 160/6	FTM 160/7
Číslo obj.	205679	205680	205681

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	0,8 kW	0,96 kW	1,12 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}	0 kW	0 kW	0 kW
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}	0,8 kW	0,96 kW	1,12 kW

Spotřeba pomocného proudu

Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu e _{lmax}	0 kW	0 kW	0 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu e _{lmin}	0 kW	0 kW	0 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu e _{lSB}	0 kW	0 kW	0 kW

Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x	x

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x	x	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x	x

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

STIEBEL ELTRON spol. s. r. o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.