

ESS

REGULACE/SPRÁVA ENERGIE

Č. PRODUKTU: 237739

Regulace pro jednotlivé místnosti EASYTRON v kompaktním startovacím balíčku: Obsahuje typicky nezbytné komponenty k regulaci pro jednotlivé místnosti topných soustav s podlahovým vytápěním ve třech místnostech. Skládá se z centrály, regulátoru vytápění a 3 snímačů teploty v místnosti. Regulace pro jednotlivé místnosti Easytron Connect umožňuje snímání teploty v místnosti a nastavení požadované teploty v každé obytné místnosti.



Komunikace mezi jednotlivými komponenty je bezdrátová. Pro zlepšení bezdrátového pokrytí lze mezi ně připojit repeater. Ovládání probíhá pomocí aplikace (iOS® a Android®).

Regulace pro jednotlivé místnosti, které jsou na trhu dosud běžné, nemají téměř žádný přímý vliv na zdroj tepla, jako např. tepelné čerpadlo. Regulace pro jednotlivé místnosti EASYTRON optimálně reaguje na různé provozní stavy, jako je například odtávání. Regulace pro jednotlivé místnosti EASYTRON Connect je ideálním doplňkem k regulátoru tepelného čerpadla.

Nejdůležitější znaky

Startovací balíček EASYTRON Connect pro systémy s podlahovým vytápěním

Tato sada obsahuje komponenty k regulaci až 3 místností

Součást setu

1



| | |
|----------------|-----|
| Typ | EZE |
| Produktový set | ESS |

Technická data

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Způsob montáže | Stacionární přístroj |
| Barva | bílá |
| USB | 2,0 |
| 10/100 Ethernet | RJ45 |
| WLAN | 802.11 b/g/n |
| Z-Wave bezdrátový | 868,42 MHz |
| Síťová přípojka napájecího obvodu | 1/N ~ 230 V 50 Hz |
| Napájecí napětí | 5 V |
| Příkon | 5 W |
| Rozsah dovolených teplot | 0...+50 °C |
| Šířka | 124 mm |
| Výška | 124 mm |
| Hloubka | 28 mm |
| Hmotnost | 0,17 kg |
| Skladovací a přepravní teplota | -20...+60 °C |

Součást setu

2



| | |
|----------------|-----|
| Typ | EHF |
| Produktový set | ESS |

Technická data

| | |
|--------------------------------------|--|
| Způsob montáže | DIN lišta |
| Třída krytí | II (bei Montage in einem Unterverteiler) |
| Stupeň krytí (IP) | IP00 |
| Z-Wave bezdrátový | 868,42 MHz |
| Max. zatížitelnost reléových výstupů | 1 A A |
| Šířka | 160 mm |
| Výška | 91 mm |
| Hloubka | 58 mm |

Součást setu

3



| | |
|----------------|-----|
| Typ | ERT |
| Produktový set | ESS |

Technická data

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Způsob montáže | Na stěnu |
| Barva | bílá |
| Rozsah dovolených teplot | -10...+50 °C |
| Z-Wave bezdrátový | 868,42 MHz |
| Napájení | Baterie 2*1,5 V AAA |
| Šířka | 79 mm |
| Výška | 79 mm |
| Hloubka | 18 mm |
| Hmotnost | 0,075 kg |
| Skladovací a přepravní teplota | -20...+60 °C |

Na straně koncového zákazníka (nebo jeho poskytovatele internetových služeb) musí být podporovány všechny běžné síťové technologie (zejména veřejná IP adresa v4). Dbejte na seznam kompatibility.

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.