







SBB 400 plus

SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK

Č. PRODUKTU: 187874

Ostatní příslušenství

Článek	Číslo obj.	Typ	Popis
	075115	BGC/45	Šroubovací topné těleso, Hloubka ponoření: 455 mm
	232030	BGC 2/60	Šroubovací topné těleso, Hloubka ponoření: 480 mm
	071330	FCR 21/60	Topná příruba, Příkon ~ 230 V: 2-4 kW, Příkon ~ 400 V: 2-6 kW, Provedení: dvou-/jednookruhové
	071331	FCR 21/120	Topná příruba, Příkon ~ 230 V: 4 kW, Příkon ~ 400 V: 8/12 kW, Provedení: jednookruhové
	074370	ZH 1	Bezpečnostní skupina ZH1 pro uzavřené elektrické stacionární zásobníky, lze dovybavit tlakový redukční ventil DMV/ZH1. Měděný kryt, přípojky G 3/4. Aktivační tlak pojistného ventilu: 0,6 MPa, Připojení: G 3/4 A
	074371	DMV / ZH 1	Speciální tlakový redukční ventil G 1 jako doplněk k ZH 1, pokud klidový tlak na místě montáže činí více než 0,48 MPa (4,8 bar). Mosaz. Přípojka 3/4 palce

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 251
116 154

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.