

# AHP-CM 6

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Č. PRODUKTU: 208011

## Nejdůležitější znaky


Kaskádový modul pro venku instalovaná tepelná čerpadla vzduch-voda s chladivem R290

Zjednodušený a minimalizovaný průraz obálkou budovy

Menší nároky na plánování a instalaci

**AHP-CM 2**

Č. produktu: 208660

**AHP-CM 3**

Č. produktu: 208040

**AHP-CM 4**

Č. produktu: 208009

**AHP-CM 5**

Č. produktu: 208010



Typ	AHP-CM 2	AHP-CM 3	AHP-CM 4
Číslo obj.	208660	208040	208009

## Technická data

Max. dovolený tlak	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Hranice použití na straně vytápění min.	7 °C	7 °C	7 °C
Hranice použití na straně vytápění max.	75 °C	75 °C	75 °C
Max. dovolený objemový průtok tepelného čerpadla	3 m <sup>3</sup> /h	3 m <sup>3</sup> /h	3 m <sup>3</sup> /h
Max. dovolený objemový průtok, strana vytápění	18 m <sup>3</sup> /h	18 m <sup>3</sup> /h	18 m <sup>3</sup> /h
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Jmenovité napětí řízení	230 V	230 V	230 V
Fáze řízení	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jištění řízení	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Příkon	174 W	261 W	348 W
Příkon oběhového čerpadla	87 W	87 W	87 W
Typ oběhového čerpadla	2x Para 25-180/9-87	3x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87
Stupeň krytí (IP)	IP14B	IP14B	IP14B
Vhodné pro	venku	venku	venku
Výška	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Šířka	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Hloubka	727 mm	727 mm	727 mm
Hmotnost	135 kg	145 kg	150 kg
Připojení	DN 32	DN 32	DN 32
Přípojka výstupní/ vratné vody pro vytápění	DN 65	DN 65	DN 65
Druh připojení	Pevné připojení	Pevné připojení	Pevné připojení





Typ	AHP-CM 5	AHP-CM 6
Číslo obj.	208010	208011

## Technická data

Max. dovolený tlak	0,30 MPa	0,30 MPa
Hranice použití na straně vytápění min.	7 °C	7 °C
Hranice použití na straně vytápění max.	75 °C	75 °C
Max. dovolený objemový průtok tepelného čerpadla	3 m <sup>3</sup> /h	3 m <sup>3</sup> /h
Max. dovolený objemový průtok, strana vytápění	18 m <sup>3</sup> /h	18 m <sup>3</sup> /h
Frekvence	50 Hz	50 Hz
Jmenovité napětí řízení	230 V	230 V
Fáze řízení	1/N/PE	1/N/PE
Jištění řízení	1 x B16 A	1 x B16 A
Příkon	435 W	522 W
Příkon oběhového čerpadla	87 W	87 W
Typ oběhového čerpadla	5x Para 25-180/9-87	6x Para 25-180/9-87
Stupeň krytí (IP)	IP14B	IP14B
Vhodné pro	venku	venku
Výška	1365 mm	1365 mm
Šířka	1170 mm	1170 mm
Hloubka	727 mm	727 mm
Hmotnost	155 kg	160 kg
Připojení	DN 32	DN 32
Přípojka výstupní/ vratné vody pro vytápění	DN 65	DN 65
Druh připojení	Pevné připojení	Pevné připojení



## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.