

AWG 560 H-GL

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tepelně izolovaná průchodka vnější stěnou pro přívod vzduchu do tepelných čerpadel vzduch-voda k vnitřní instalaci a oválné připojení.

Nejdůležitější znaky

Široká okapová hrana na rámu zabraňuje vzniku stop kondenzátu na fasádě

Integrovaná ochranná mřížka proti drobným živočichům zabraňuje pronikání drobných živočichů a listů

Dobrá ochrana před povětrnostními vlivy a nízké tlakové ztráty díky optimalizované geometrii lamel

Č. PRODUKTU: 232956



AWG 560 V-GL

Č. produktu: 232957



Typ	AWG 560 H-GL	AWG 560 V-GL
Číslo obj.	232956	232957

Technická data

Výška	490 mm	894 mm
Šířka	897 mm	483 mm
Hloubka	627 mm	627 mm
Jmenovitý průměr	560 mm	560 mm
Průraz min.	830x430 mm	430x830 mm
Tloušťka stěny	280 - 500 mm	280 - 500 mm
Max. množství vzduchu	3500 m³/h	3500 m³/h
Barva	RAL 9006	RAL 9006
Materiál/látka	Ocelový plech	Ocelový plech
Provedení	Horizontální s ochrannou mřížkou proti nepřízní počasí, šedý lak	Vertikální s ochrannou mřížkou proti nepřízní počasí, šedý lak

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.