

## AWG 560 V-GL

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tepelně izolovaná průchodka vnější stěnou pro přívod vzduchu do tepelných čerpadel vzduch-voda k vnitřní instalaci a oválné připojení.

### Nejdůležitější znaky

Široká okapová hrana na rámu zabraňuje vzniku stop kondenzátu na fasádě

Integrovaná ochranná mřížka proti drobným živočichům zabraňuje pronikání drobných živočichů a listů

Dobrá ochrana před povětrnostními vlivy a nízké tlakové ztráty díky optimalizované geometrii lamel

Č. PRODUKTU: 232957



**AWG 560 H-GL**

Č. produktu: 232956



|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Typ        | AWG 560 H-GL | AWG 560 V-GL |
| Číslo obj. | 232956       | 232957       |

**Technická data**

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Výška                 | 490 mm   | 894 mm   |
| Šířka                 | 897 mm   | 483 mm   |
| Hloubka               | 627 mm   | 627 mm   |
| Jmenovitý průměr      | 560 mm   | 560 mm   |
| Průřaz min.           | 830x430 mm   | 430x830 mm   |
| Tloušťka stěny        | 280 - 500 mm   | 280 - 500 mm   |
| Max. množství vzduchu | 3500 m <sup>3</sup> /h   | 3500 m <sup>3</sup> /h   |
| Barva                 | RAL 9006   | RAL 9006   |
| Materiál/látka        | Ocelový plech  | Ocelový plech  |
| Provedení             | Horizontální s ochrannou mřížkou proti nepřízní počasí, šedý lak | Vertikální s ochrannou mřížkou proti nepřízní počasí, šedý lak |

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.