

# HM Trend

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hydraulický modul usnadňuje napojení tepelných čerpadel vzduch-voda do hydrauliky topné soustavy a je vybaven kvalitním lakovaným poklopem přístroje. Řadu součástí tak lze nainstalovat přímo během jedné montážní operace. Již pevně integrované jsou regulátor tepelného čerpadla, vysoce účinné oběhové čerpadlo vytápění pro vytápění a teplou vodu, pojistný ventil, expanzní nádoba a nouzové přídavné vytápění. Volitelně lze použít izolovanou připojovací lištu, čímž se zjednodušuje instalace a zkracuje doba montáže.

Č. PRODUKTU: 232805



### Nejdůležitější znaky

Ke zjednodušené instalaci tepelných čerpadel vzduch-voda

---

Malé nároky na prostor díky kompaktní konstrukci

---

Vysoký stupeň vybavení díky prefabrikovaným hydraulickým komponentům

---

Ideální pro použití v rodinném, resp. dvougeneračním domě



Typ	HM Trend
Číslo obj.	232805

### Technická data

Max. dovolený tlak	0,30 MPa
Disponibilní externí tlakový spád při 1,0 m <sup>3</sup> /h	715 hPa
Disponibilní externí tlakový spád při 1,5 m <sup>3</sup> /h	661 hPa
Disponibilní externí tlakový spád při 2 m <sup>3</sup> /h	468 hPa
Disponibilní externí tlakový spád při 2,5 m <sup>3</sup> /h	300 hPa
Objem expanzní nádoby	24 l
Jmenovité napětí řízení	230 V
Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění	400 V
Příkon vestavěného nouzového/přídavného vytápění	8,80 kW
Výška	896 mm
Výška s přípojnou lištou	1131 mm
Šířka	590 mm
Hloubka	405 mm
Hmotnost	27 kg
Přípojení	G 1

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.