

## UP 30/1-8 PCV

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Č. PRODUKTU: 235951

### Nejdůležitější znaky

UP 25/7.5 PCV, UP 25/1-8 PCV a UP 30/1-8 PCV s přípojovacím kabelem 1500 mm

Oběhové čerpadlo s energetickou účinností třídy A





Typ	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E	UP 25/1-8 PCV
Číslo obj.	227422	227423	235950

## Technická data

Index využití energie EEI	0,23	0,23	0,23
Příkon	12-310 W	25-590 W	8-130 W
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Délka k instalaci (odpich)	220 mm	280 mm	180 mm
Připojení	DN 40	DN 50	G 1 1/2
Výtlačná výška	8 m	12 m	8 m
Max. průtok	15 m <sup>3</sup> /h	29 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h
Regulace diferenčním tlakem	x	x	x
Regulace přes signál PWM	-	-	x
Regulace přes signál 0-10 V pomocí modulu IF	x	x	-



Typ	UP 30/1-8 PCV
Číslo obj.	235951

**Technická data**

Index využití energie EEI	0,23
Příkon	8-130 W
Jmenovité napětí	230 V
Délka k instalaci (odpich)	180 mm
Připojení	G 2
Výtlačná výška	8 m
Max. průtok	8 m <sup>3</sup> /h
Regulace diferenčním tlakem	x
Regulace přes signál PWM	x
Regulace přes signál 0-10 V pomocí modulu IF	-

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.