

## SD 32-0.6 G

### PŘÍSLUŠENSTVÍ


Tlakové hadice pro rozvody topné a vratné vody (s tepelnou izolací 19 mm), provozní tlak 0,25 MPa se šroubovými připojeními. S rovnými konci.

### Nejdůležitější znaky


Tlaková hadice pro potrubí výstupní a vratné strany

Č. PRODUKTU: 201710



 **SD 32-1 G**  
Č. produktu: 232977

---

 **SD 40-0.8 G**  
Č. produktu: 201711



Typ	SD 32-1 G	SD 32-0.6 G	SD 40-0.8 G
Číslo obj.	232977	201710	201711

**Technická data**

Pro velikosti tlakových hadic DN	32	32	40
----------------------------------	----	----	----

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.