

## SD 32-0.6 G

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Č. PRODUKTU: 201710

Tlakové hadice pro rozvody topné a vratné vody (s tepelnou izolací 19 mm), provozní tlak 0,25 MPa se šroubovými připojeními. S rovnými konci.


### Nejdůležitější znaky

Tlaková hadice pro potrubí výstupní a vratné strany



 **SD 32-1 G**  
Č. produktu: 232977

---

 **SD 40-0.8 G**  
Č. produktu: 201711



|            |             |           |             |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| Typ        | SD 32-0.6 G | SD 32-1 G | SD 40-0.8 G |
| Číslo obj. | 201710      | 232977    | 201711      |

**Technická data**

|                                    |         |         |    |
|------------------------------------|---------|---------|----|
| Přípojka, strana vytápění a zdroje | G 1 1/4 | G 1 1/4 |    |
| Pro velikosti tlakových hadic DN   | 32      | 32      | 40 |

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.