

SD 32-0.6 G

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Č. PRODUKTU: 201710


Tlakové hadice pro rozvody topné a vratné vody (s tepelnou izolací 19 mm), provozní tlak 0,25 MPa se šroubovými připojeními. S rovnými konci.

Nejdůležitější znaky

Tlaková hadice pro potrubí výstupní a vratné strany



 **SD 32-1 G**
Č. produktu: 232977

 **SD 40-0.8 G**
Č. produktu: 201711



Typ	SD 32-0.6 G	SD 32-1 G	SD 40-0.8 G
Číslo obj.	201710	232977	201711

Technická data

Přípojka, strana vytápění a zdroje	G 1 1/4	G 1 1/4	
Pro velikosti tlakových hadic DN	32	32	40

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.