

SD 32-1 G

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 232977

Tlakové hadice pro rozvody topné a vratné vody (s tepelnou izolací 19 mm), provozní tlak 0,25 MPa se šroubovými připojeními. S rovnými konci.



Nejdůležitější znaky

Tlaková hadice pro potrubí výstupní a vratné strany



SD 32-0.6 G

Č. produktu: 201710



SD 40-0.8 G

Č. produktu: 201711



Typ	SD 32-0.6 G	SD 32-1 G	SD 40-0.8 G
Číslo obj.	201710	232977	201711

Technická data

Přípojka, strana vytápění a zdroje	G 1 1/4	G 1 1/4	
Pro velikosti tlakových hadic DN	32	32	40
Délka		1 m	
Tloušťka tepelné izolace		19 mm	
Vnější průměr s izolací		86 mm	
Max. provozní přetlak		3,00 bar	

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.