

UPF 40/1-8 E

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Energeticky efektivní cirkulační čerpadlo nemrznoucí směsi (EEI $\leq 0,23$),
elektronická regulace, s parotěsnou izolací.

Nejdůležitější znaky

Spolehlivé a energeticky účinné oběhové čerpadlo pro nemrznoucí směs

Elektronicky regulovaný

Dodávka včetně izolačního pláště proti chladu

Č. PRODUKTU: 227413



UPF 50/1-12 E

Č. produktu: 227414



Typ	UPF 40/1-8 E	UPF 50/1-12 E
Číslo obj.	227413	227414

Technická data

Index energetické účinnosti EEI	0,23	0,23
Přípojení	DN 40	DN 50
Dopravní výška	8,00 m	12,00 m
Max. průtok	15,00 m ³ /h	29,00 m ³ /h
Příkon	12-310 W	25-590 W
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Regulace přes signál 0-10 V s IF modulem	-	-
Regulace přes rozdílový tlak	x	x
Regulace přes signál PWM	-	-
Montážní délka (konstrukční rozměr)	220 mm	280 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.