WPKI-HK DN 40

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 209055



Nejdůležitější znaky

Konstrukční skupina čerpadla pro nesměšovaný topný okruh

Ke kombinaci s akumulačními zásobníky

WPKI-HK DN 25
Č. produktu: 206627

WPKI-HK DN 32
Č. produktu: 209054

Typ	WPKI-HK DN 25	WPKI-HK DN 32	WPKI-HK DN 40
Číslo obj.	206627	209054	209055

Technická data

Přípojka nahoře	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Přípojka dole	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Typ oběhového čerpadla	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Výška	383 mm	441 mm	816 mm
Šířka	250 mm	250 mm	320 mm
Hloubka	213 mm	218 mm	554 mm
Index energetické účinnosti EEI	0,20	0,23	0,20
Dopravní výška	6,70 m	10,00 m	12,00 m
Max. průtok	7,80 m³/h	13,60 m³/h	28,30 m³/h

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.