WPKI-HKM 230 DN 40

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 209057

Nejdůležitější znaky

- Montážní skupina topného okruhu se směšovacím ventilem
- Kompletně včetně vysoce účinného čerpadla, uzavíracích ventilů a gravitačních ventilů
- Včetně tepelné izolace a nástěnného držáku
- Kompletně s vestavěným vysoce efektivním čerpadlem a motorem směšovače 230 V
- Konstrukční skupina čerpadla pro směšovaný topný okruh

WPKI-HKM 230 DN 25
Č. produktu: 206631

WPKI-HKM 230 DN 32
Č. produktu: 209056

Typ	WPKI-HKM 230 DN 25	WPKI-HKM 230 DN 32	WPKI-HKM 230 DN 40
Číslo obj.	206631	209056	209057

Technická data

Přípojka nahoře	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Přípojka dole	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Typ oběhového čerpadla	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Výška	383 mm	441 mm	816 mm
Šířka	250 mm	250 mm	320 mm
Hloubka	245 mm	260 mm	554 mm
Index energetické účinnosti EEI	0,20	0,23	0,20
Dopravní výška	6,00 m	10,00 m	12,00 m
Max. průtok	5,70 m³/h	11,30 m³/h	17,70 m³/h

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.