SHP-I 201 F Premium

TEPELNÁ ČERPADLA PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Č. PRODUKTU: 207269

Jednoduše dobrý pocit: Pohodlné řešení teplé vody pro vaši domácnost

Naše prémiové tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody v nadčasovém designu ohřívá teplou vodu pro rodinné nebo dvougenerační domy – bez ohledu na to, jaká topná soustava je ve vašem domě instalována. Pro úsporné ohřívání může využívat jak venkovní vzduch, tak také vzduch ze sousedních místností. Díky aktivovatelné funkci "tichý režim" si můžete užívat příjemné ticho, aniž byste museli obětovat pohodlí. Pokud si to přejete, můžete přístroj, který je díky přírodnímu chladivu R290 ještě šetrnější k životnímu prostředí a energeticky účinnější, provozovat na vyrobenou elektřinu z vaší fotovoltaické elektrárny.

Pohodlná regulace odkudkoli

Při obsluze vám přístroj nabízí všechny myslitelné výhody: Tepelné čerpadlo jednoduše připojte k síti WLAN. Tímto způsobem můžete provoz pohodlně regulovat prostřednictvím aplikace – i když jste na cestách. Alternativně slouží vysoce kvalitní otočný regulátor s citelnou aretací k plynulému nastavení teploty - pro snadný ohřev teplé vody. Další přednost: Váš odborník může mít k přístroji přístup přes portál Servicewelt a v případě potřeby provést rychlé a pohodlné nastavení přístroje. Schůzka na místě tak již často není nutná.

SHP-I 301 F Premium
Č. produktu: 207270

SHP-I 301 FH Premium
Č. produktu: 207271

Nejdůležitější znaky

- Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody k vnitřní instalaci pro provoz s venkovním vzduchem
- Možnost použití nezávisle na instalované topné soustavě
- Perspektivní díky použití přírodního chladiva R290
- Intuitivní a jednoduchá obsluha pomocí otočného regulátoru nebo aplikace
- Hygienický program a funkce časovače optimalizují zážitek z teplé vody
- Lze volitelně kombinovat s vaším fotovoltaickým zařízením
- Kompatibilní pro pozdější kombinaci s vytápěním tepelným čerpadlem

Typ	SHP-I 201 F Premium	SHP-I 301 F Premium	SHP-I 301 FH Premium
Číslo obj.	207269	207270	207271

Technická data

Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody (venkovní vzduch) (A+ → F)	A+	A+	A+
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody (vnitřní vzduch) (A+ → F)	A+	A+	A+
Jmenovitý zátěžový profil (EN16147)	L	XL	XL
Výška x průměr	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Výška	1478 mm	1903 mm	1903 mm
Hmotnost	95 kg	110 kg	123 kg
Jmenovitý objem	200 l	300 l	294 l
Max. množství smíšené vody 40 °C	346 l	530 l	499 l
Hranice použití zdroje tepla pro provoz tepelného čerpadla min./max.	-10/+43 °C	-10/+43 °C	-10/+43 °C
Teplota teplé vody s nouzovým/přídavným vytápěním max.	75 °C	75 °C	75 °C
Teplota teplé vody s tepelným čerpadlem max.	65 °C	65 °C	65 °C
Síťová přípojka	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz
Příkon přídavného vytápění	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

Třída energetické účinnosti dle nařízení EU č. 812/2013

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.