

WPL 18 cool

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

Č. PRODUKTU: 223401

Potřebné příslušenství

Článek	Číslo obj.	Typ	Popis
	236000	<u>WPM International</u>	Regulátory tepelného čerpadla s mezinárodními návody k použití, Výška: 400 mm, Šířka: 310 mm, Hloubka: 100 mm
	074413	<u>ZVK-WPL 13/18/23 A</u>	Kryt, Barva: bílá
	239572	<u>VLR 70-8 CU</u>	Sada řízení pro 6/8 ventilační zařízení
	074412	<u>ZVK-WPL 13/18/23 I</u>	Kryt, Barva: bílá

Ostatní příslušenství

Článek	Číslo obj.	Typ	Popis
	227534	<u>SBB 501 WP SOL</u>	Zásobníky pro přípravu teplé vody, Jmenovitý objem: 495 l, Třída energetické účinnosti: C, Výška: 1988 mm, Průměr s tepelnou izolací: 810 mm
	229980	<u>SBS 601 W</u>	Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 613 l, Výška: 1665 mm, Průměr s tepelnou izolací: 970 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Zásobníky pro přípravu teplé vody, Jmenovitý objem: 301 l, Třída energetické účinnosti: C
	229984	<u>SBS 601 W SOL</u>	Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 599 l, Výška: 1665 mm, Průměr s tepelnou izolací: 970 mm

	227589	<u>SBP 1500 E cool</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 1503 l, Výška: 2220 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1220 mm
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Oběhové čerpadlo
	233711	STB-FB	Bezpečnostní regulátor teploty pro podlahové topení
	227566	<u>SBP 1000 E SOL</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 979 l, Výška: 2300 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm
	232971	<u>SD 25-2.5 GE</u>	Rovná tlaková hadice s tepelnou izolací 30 mm, Pro velikosti tlakových hadic DN: 25, Délka: 2,5 m, Vnější průměr s izolací: 99 mm, Přípojka strana topení a zdroje: G 1 1/4
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Zásobníky pro přípravu teplé vody, Jmenovitý objem: 290 l, Třída energetické účinnosti: C
	229985	<u>SBS 801 W SOL</u>	Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 740 l, Výška: 1830 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm
	229981	<u>SBS 801 W</u>	Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 759 l, Výška: 1830 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm
	232805	<u>HM Trend</u>	Hydraulický modul
	221362	<u>SBB 401 WP SOL</u>	Zásobník teplé vody, Jmenovitý objem: 395 l, Třída energetické účinnosti: C, Výška: 1880 mm, Průměr s tepelnou izolací: 750 mm
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Konstrukční skupina topného okruhu bez směšovacího ventilu
	229286	<u>PK 10</u>	Čerpadlo k odvodu kondenzátu s hadicovou přípojkou, Max. výtlačná výška: 5 m, Max. čerpaný objem: 500 l/h

	229986	<u>SBS 1001 W SOL</u>	Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 916 l, Výška: 2240 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 703 l, Výška: 1890 mm, Průměr s tepelnou izolací: 910 mm
	185579	<u>FE 7</u>	Dálkové ovládání s čidlem v místnosti, Výška: 80 mm, Šířka: 80 mm, Hloubka: 30 mm
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktní instalace
	236570	<u>SBP 1010 E cool</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 1006 l, Výška: 2300 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm
	003478	<u>Deska k připojení vzduchové hadice DN 560</u>	Deska pro připojení vzduchových hadic
	233828	<u>SD 25-2 GE</u>	Rovná tlaková hadice s tepelnou izolací 30 mm, Pro velikosti tlakových hadic DN: 25, Délka: 2 m, Vnější průměr s izolací: 99 mm, Přípojka strana topení a zdroje: G 1 1/4
	234764	<u>BBI 5</u>	Kompaktní instalace
	229982	<u>SBS 1001 W</u>	Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 941 l, Výška: 2240 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm
	074415	<u>SD 25-1</u>	Ohnutá tlaková hadice s tepelnou izolací 19 mm, Pro velikosti tlakových hadic DN: 25, Délka: 1 m, Vnější průměr s izolací: 80 mm, Přípojka strana topení a zdroje: G 1 1/4
	185325	<u>KSD 1</u>	Kanálový tlumič hluku, Barva: bílá

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 800
123 133

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.