

# WT 10

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 070633

Deskový tepelný výměník se skládá z několika vzájemně natvrdo pájených nerezových desek s tepelnou izolací k přípravě teplé vody nebo k ohřevu vody v bazénech. V případě ohřevu vody v bazénech dodržujte stanovené meze použití.



## Nejdůležitější znaky

Deskový výměník tepla sestávající z vícero vzájemně natvrdo sletovaných nerezových desek

Pro ohřev teplé vody nebo ohřev vody v bazénu



Typ	WT 10	WT 20	WT 30
Číslo obj.	070633	070634	071091
Výška	313 mm	313 mm	313 mm
Šířka	113 mm	113 mm	113 mm
Hloubka	99.6 mm	136.5 mm	173.5 mm

#### Technická data

Primární teplota	55 > 45 °C	55 > 45 °C	55 > 45 °C
Sekundární teplota	35 < 30 °C	35 < 30 °C	35 < 30 °C
Primární tlaková ztráta	70 hPa	100 hPa	90 hPa
Sekundární tlaková ztráta	50 hPa	70 hPa	60 hPa
Primární objemový průtok	1,1 m <sup>3</sup> /h	2,3 m <sup>3</sup> /h	3,2 m <sup>3</sup> /h
Sekundární objemový průtok	0,9 m <sup>3</sup> /h	1,9 m <sup>3</sup> /h	2,5 m <sup>3</sup> /h
Výkon	15 kW	30 kW	40 kW
Hmotnost	4,4 kg	6,2 kg	8,0 kg
Připojení	G 1	G 1	G 1
Objem kapaliny	0,9 l	1,7 l	2,5 l



Typ	WT 40
Číslo obj.	229338
Výška	313 mm
Šířka	113 mm
Hloubka	219.7 mm

#### Technická data

Primární teplota	55 > 45 °C
Sekundární teplota	35 < 30 °C
Primární tlaková ztráta	120 hPa
Sekundární tlaková ztráta	200 hPa
Primární objemový průtok	6 m <sup>3</sup> /h
Sekundární objemový průtok	4,8 m <sup>3</sup> /h
Výkon	50 kW
Hmotnost	10,2 kg
Připojení	G 1 / G 1 1/4
Objem kapaliny	4,0 l

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.