
















# WPL 19 I

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH | VODA













Č. PRODUKTU: 235193

## Ostatní příslušenství

Článek	Číslo obj.	Typ	Popis
	236686	<b><u>HSBC 300 cool</u></b>	Integrální zásobník, Jmenovitý objem zásobníku teplé pitné vody: 270 l, Jmenovitý obsah akumulčního zásobníku: 100 l, Hloubka: 910 mm, Výška: 1918 mm, Šířka: 680 mm
	201619	<b><u>LSWP 560-4 SG</u></b>	Zvukově optimalizovaná vzduchová hadice, délka 4 m, DN 560, šedý vnější plášť, Délka: 4 m
	201620	<b><u>UP 25/7.5 PCV</u></b>	Oběhové čerpadlo, Připojení: G 1 1/2
	232805	<b><u>HM Trend</u></b>	Hydraulický modul
	233510	<b><u>HSBC 200</u></b>	Integrální zásobník, Jmenovitý objem zásobníku teplé pitné vody: 168 l, Jmenovitý obsah akumulčního zásobníku: 100 l, Hloubka: 871 mm, Výška: 1908 mm, Šířka: 680 mm
	234647	<b><u>LSWP 560-4 S</u></b>	Zvukově optimalizovaná vzduchová hadice, délka 4 m, DN 560, Délka: 4 m
	235950	<b><u>UP 25/1-8 PCV</u></b>	Oběhové čerpadlo
	233837	<b><u>AWG 560 H-SR</u></b>	Průchodka s mřížkou proti nepřízni počasí, tepelně izolovaná
	232956	<b><u>AWG 560 H-GL</u></b>	Šedě lakovaná průchodka s mřížkou proti nepřízni počasí, tepelně izolovaná
	233838	<b><u>AWG 560 V-SR</u></b>	Průchodka s mřížkou proti nepřízni počasí, tepelně izolovaná

	232957	<b><u>AWG 560 V-GL</u></b>	Šedě lakovaná průchodka s mřížkou proti nepřízní počasí, tepelně izolovaná
	229286	<b><u>PK 10</u></b>	Čerpadlo k odvodu kondenzátu s hadicovou přípojkou, Max. výtlačná výška: 5 m, Max. čerpaný objem: 500 l/h
	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Dálkové ovládání s čidlem v místnosti, Výška: 80,00 mm, Šířka: 80,00 mm, Hloubka: 30 mm
	221360	<b><u>SBB 301 WP</u></b>	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 301 l, Průměr s tepelnou izolací: 700 mm, Výška: 1710 mm
	221361	<b><u>SBB 302 WP</u></b>	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 290 l, Průměr s tepelnou izolací: 700 mm, Výška: 1710 mm
	221362	<b><u>SBB 401 WP SOL</u></b>	Zásobník teplé vody, Jmenovitý objem: 395 l, Výška: 1880 mm, Průměr s tepelnou izolací: 750 mm
	185458	<b><u>SBP 200 E</u></b>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 207 l, Výška: 1535 mm, Průměr s tepelnou izolací: 630 mm
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 415 l, Výška: 1710 mm, Průměr s tepelnou izolací: 750 mm
	227564	<b><u>SBP 1000 E</u></b>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 1006 l, Výška: 2300 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm
	227565	<b><u>SBP 1500 E</u></b>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 1503 l, Výška: 2220 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1220 mm
	231929	<b><u>WDH 1000 SBP</u></b>	Tepelná izolace, Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C: 3,6 kWh, Izolace pro: SBP 1000 E a E SOL, Výška: 2340 mm, Tloušťka: 110 mm
	231930	<b><u>WDH 1500 SBP</u></b>	Tepelná izolace, Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C: 4,1 kWh, Izolace pro:

SBP 1500 E a E SOL, Tloušťka: 110 mm, Výška: 2255 mm

	234763	<b><u>WPKI 5</u></b>	Kompaktní instalace
	234764	<b><u>BBI 5</u></b>	Kompaktní instalace
	234762	<b><u>WPKI 6</u></b>	Kompaktní instalace
	233602	<b><u>WPKI-HK E</u></b>	Konstrukční skupina topného okruhu bez směšovacího ventilu
	233603	<b><u>WPKI-HKM E</u></b>	Konstrukční skupina topného okruhu se směšovacím ventilem
	227420	<b><u>HUV 1</u></b>	Přepínací ventil topení, Připojení: G1
	233711	<b>STB-FB</b>	Bezpečnostní regulátor teploty pro podlahové topení
	230013	<b><u>HZEA</u></b>	Armatura topení ke změkčování vody, Výška: 600 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 130 mm
	230031	<b><u>HZEN</u></b>	Doplňovací vložka změkčovací armaturu
	233828	<b><u>SD 25-2 GE</u></b>	Rovná tlaková hadice s tepelnou izolací 30 mm, Pro velikosti tlakových hadic DN: 25, Délka: 2 m, Vnější průměr s izolací: 99 mm, Přípojka strana topení a zdroje: G 1 1/4
	232971	<b><u>SD 25-2.5 GE</u></b>	Rovná tlaková hadice s tepelnou izolací 30 mm, Pro velikosti tlakových hadic DN: 25, Délka: 2,5 m, Vnější průměr s izolací: 99 mm, Přípojka strana topení a zdroje: G 1 1/4
	233831	<b><u>SD 32-2 GE</u></b>	Rovná tlaková hadice s tepelnou izolací 30 mm, Pro velikosti tlakových hadic DN: 32, Délka: 2 m,

Vnější průměr s izolací: 106 mm, Přípojka strana  
topení a zdroje: G 1 1/4

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 251  
116 154

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.