

DHB-E 18/21/24 LCD

Č. PRODUKTU: 236745

Mějte vše na očích

Technologie 3i v tomto průtokovém ohřívači vody plynule reguluje teplotu vody pomocí tří elektronických snímačů. To znamená, že teplota vody ve sprše zůstává konstantní a s přesností na stupeň až po horní hranici výkonu přístroje.



Udělejte rychle správné rozhodnutí

Na displeji z tekutých krystalů (LCD) okamžitě a snadno nastavíte teplotu průtokového ohřívače vody. Pomocí otočného regulátoru můžete rychle a plynule nastavit požadovanou teplotu.

Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný průtokový ohřívač

Na stupeň přesné nastavení požadované teploty 20-60 °C díky technologii 3i

Dostatek teplé vody pro několik odběrných míst

LCD displej k zobrazení teploty

Výběr teploty v krocích po 1 °C

Široká paleta modelů

Na přání lze trvale aktivovat ochranu před opařením při teplotě 43 °C

Možnost kombinace s dálkovým rádiovým ovládáním



Typ	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A
Číslo obj.	236743	236745	236744

Technická data

Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
Jmenovitý výkon	11/13.5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Jmenovitý proud	17.5/19.5 A	29/31/35 A	26 A
Jištění	20 A	32/32/35 A	25 A
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	3/PE	3/PE	3/PE
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Nastavení teploty	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Barva	bílá	bílá	bílá
Zap	>2,5 l/min	>2.5 l/min	>2.5 l/min
Výška	466 mm	466 mm	466 mm
Šířka	225 mm	225 mm	225 mm
Hloubka	116 mm	116 mm	116 mm
Hmotnost	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg
Třída energetické účinnosti	A	A	A



Typ	DHB-E 27 LCD
Číslo obj.	236746
Technická data	
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	27 kW
Jmenovitý proud	39 A
Jištění	40 A
Frekvence	50/- Hz
Fáze	3/PE
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$	1111 μ S/cm
Stupeň krytí (IP)	IP25
Nastavení teploty	20-60 °C
Barva	bílá
Zap	>2.5 l/min
Výška	466 mm
Šířka	225 mm
Hloubka	116 mm
Hmotnost	2,90 kg
Třída energetické účinnosti	A

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.