

DHB-E 27 LCD

KOMFORTNÍ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 236746

Mějte vše na očích

Technologie 3i v tomto průtokovém ohřivači vody plynule reguluje teplotu vody pomocí tří elektronických snímačů. To znamená, že teplota vody ve sprše zůstává konstantní a s přesností na stupeň až po horní hranici výkonu přístroje.



Udělejte rychle správné rozhodnutí

Na displeji z tekutých krystalů (LCD) okamžitě a snadno nastavíte teplotu průtokového ohřivače vody. Pomocí otočného regulátoru můžete rychle a plynule nastavit požadovanou teplotu.



DHB-E 11/13 LCD

Č. produktu: 236743



DHB-E 18 LCD 25A

Č. produktu: 236744



DHB-E 18/21/24 LCD

Č. produktu: 236745

Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný průtokový ohřivač

Na stupeň přesné nastavení požadované teploty 20-60 °C díky technologii 3i

Dostatek teplé vody pro několik odběrných míst

LCD displej k zobrazení teploty

Výběr teploty v krocích po 1 °C

Široká paleta modelů

Na přání lze trvale aktivovat ochranu před opařením při teplotě 43 °C

Možnost kombinace s bezdrátovým dálkovým ovládáním



Typ	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD
Číslo obj.	236743	236744	236745

Technická data

Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
Jmenovitý výkon	11/13,5 kW	18 kW	18/21/24 kW
Jmenovitý proud	17,5/19,5 A	26 A	29/31/35 A
Jištění	20 A	25 A	32/32/35 A
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	3/PE	3/PE	3/PE
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Nastavení teploty	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Barva	bílá	bílá	bílá
Spínací množství vody	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Výška	466 mm	466 mm	466 mm
Šířka	225 mm	225 mm	225 mm
Hloubka	116 mm	116 mm	116 mm
Hmotnost	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	A	A	A



Typ	DHB-E 27 LCD
Číslo obj.	236746

Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	27 kW
Jmenovitý proud	39 A
Jištění	40 A
Frekvence	50/- Hz
Fáze	3/PE
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$
Stupeň krytí (IP)	IP25
Nastavení teploty	20-60 °C
Barva	bílá
Spínací množství vody	>2,5 l/min
Výška	466 mm
Šířka	225 mm
Hloubka	116 mm
Hmotnost	2,90 kg
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	A

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.