

DHB-E 18/21/24 LCD

KOMFORTNÍ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ

Č. PRODUKTU: 236745

Průtokový ohřivač vody DHB-E LCD – 3i Komfort, srovnatelný s prvotřídním

U průtokového ohřivače DHB-E LCD s technologií 3i (3 senzory) je teplota vody nepřetržitě elektronicky regulována pomocí tří snímačů. Teplotní výkyvy proto patří minulosti a jsou zaručeny požadované teploty přesně na stupeň až do maximálního výkonu – pro příjemný zážitek ze sprchování.

Díky LC displeji již nastavení teploty s přesností na stupeň nepředstavuje u komfortního průtokového ohřivače vody DHB-E LCD žádný problém. Pomocí otočného regulátoru můžete přímo regulovat požadovanou teplotu a nastavit ji rychle a plynule na 20 až 60 °C.



Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný průtokový ohřivač

3i technologie na stupeň přesnou požadovanou teplotu až po maximální výkon

Volitelný výkon 18/21/24 kW v jednom přístroji

LCD displej pro ukazatel teploty

Pro napájení několika odběrných míst teplou vodou

Na stupeň přesná volba teploty otočným regulátorem

Ochrana před opařením trvalým omezením na 43 °C

Možnost kombinace s bezdrátovým dálkovým ovládním FFB 4 (sada) EU



Typ	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A
Číslo obj.	236743	236745	236744
Jmenovitý výkon	11/13.5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Šířka	225 mm	225 mm	225 mm
Výška	466 mm	466 mm	466 mm
Hloubka	116 mm	116 mm	116 mm

Technická data

Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
Fáze	3/PE	3/PE	3/PE
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jmenovitý proud	17.5/19.5 A	29/31/35 A	26 A
Jištění	20 A	32/32/35 A	25 A
Nastavení teploty	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Třída energetické účinnosti	A	A	A
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg



Typ	DHB-E 27 LCD
Číslo obj.	236746
Jmenovitý výkon	27 kW
Šířka	225 mm
Výška	466 mm
Hloubka	116 mm

Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Fáze	3/PE
Kmitočet	50/- Hz
Jmenovitý proud	39 A
Jištění	40 A
Nastavení teploty	Off, 20-60 °C
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$
Třída energetické účinnosti	A
Barva	bílá
Krytí (IP)	IP25
Hmotnost	2,90 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.