

# DCE 11/13 H

KOMPAKTNÍ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 232792

## Využijte výkon, který stojí za to vidět

Nejen z hlediska formátu, ale i z hlediska designu lze tento přístroj integrovat kamkoli: Jeho minimalistické provedení elegantně zapadne do jakéhokoli stylu interiéru, pokud je namontovaný nad umyvadlem nebo dřezem. Stejně jako odpovídající nástěnná armatura, kterou si u nás můžete také vybrat. Náš průtokový ohřívač vody však nemusí skrývat ani svůj výkon: jeho elektronická regulace spolehlivě zajišťuje na stupeň přesné nastavení teploty.



## Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný kompaktní průtokový ohřívač vody

---

Velmi dobrá energetická účinnost díky technologii 3i

---

Na stupeň přesné nastavení teploty v rozsahu od 20-60 °C

---

Nastavitelné omezení teploty jako ochrana před opařením pro děti

---

K montáži nad odběrným místem

---

Zvláště plochý kompaktní formát



Typ	DCE 11/13 H
Číslo obj.	232792

### Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	11,2/13,5 kW
Jmenovitý proud	18,7/19,5 A
Jištění	16/20 A
Frekvence	50/60 Hz
Fáze	3/PE
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ )	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 380 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 400 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 415 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	900 $\Omega \text{ cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ )	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 380 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 400 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 415 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Stupeň krytí (IP)	IP24
Nastavení teploty	20-60 °C
Barva	bílá
Spínací množství vody	>2,5 l/min
Výška	293 mm

Šířka	188 mm
Hloubka	99 mm
Hmotnost	2,20 kg
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	A

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.