

DCE 11/13

KOMPAKTNÍ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 230770

Dopřejte si účinnost speciálního formátu

Ne všude je k dispozici mnoho prostoru pro domácí techniku. Právě zde jsou kompaktní rozměry tohoto přístroje rozhodující výhodou: v dolní skříňce pod kuchyňským dřezem nebo umyvadlem v koupelně jej můžete dokonale umístit a zároveň využít prostor skříňky jako obvykle, například k uložení čisticích prostředků. Požadovanou teplotu teplé vody můžete snadno zvolit pomocí otočného knoflíku na přístroji. Nastavitelná ochrana před opařením vám zajistí dokonalou bezpečnost.



Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný kompaktní průtokový ohřivač vody

Velmi dobrá energetická účinnost díky technologii 3i

Na stupeň přesné nastavení teploty v rozsahu od 20 - 60 °C

Nastavitelné omezení teploty jako ochrana před opařením pro děti

Zvláště plochý kompaktní formát



Typ	DCE 11/13
Číslo obj.	230770

Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	11,2/13,5 kW
Jmenovitý proud	18,7/19,5 A
Jištění	16/20 A
Frekvence	50/60 Hz
Fáze	3/PE
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 380 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 400 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 415 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	900 $\Omega \text{ cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 380 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 400 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$ a 415 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Stupeň krytí (IP)	IP24
Nastavení teploty	20 - 60 °C
Barva	bílá
Spínací množství vody	>2,5 l/min
Výška	293 mm

Šířka	188 mm
Hloubka	99 mm
Hmotnost	2,10 kg
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	A

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.