

DHF 21 C

KOMPAKTNÍ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ

Č. PRODUKTU: 074304

Průtokový ohřivač DHF je opravdová alternativa pro případ, kdy instalace nebo vodivost vody ztěžují použití průtokového ohřivače. Hydraulický průtokový ohřivač s možností nastavení dvou stupňů teploty poskytuje plný výkon na nejmenším místě. Případná kolísání tlaku v rozvodu vyrovnává kontrolní ventil rovněž plně automaticky.



Nejdůležitější znaky

Hydraulicky řízené průtokové ohřivače

Příkon 21 kW

Nastavení dvou stupňů teploty a výkonu

Příprava teplé vody 10,7 l/min

Kompaktní velikost

Možnost instalace do sprchy

Pro vodu s nízkým podílem vodního kamene



Typ	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C
Číslo obj.	074301	074302	074303
Jmenovitý výkon	13.2 kW	15 kW	18 kW
Hloubka	130 mm	130 mm	130 mm
Výška	370 mm	370 mm	370 mm
Šířka	220 mm	220 mm	220 mm

Technická data

Jmenovitý výkon	13.2 kW	15 kW	18 kW
Síťová přípojka	3/PE	3/PE	3/PE
Jmenovitý proud	19.5 A	21.7 A	26 A
Jištění	20 A	25 A	32 A
Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vodovodní přípojka	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Třída energetické účinnosti	B	B	B
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Hmotnost	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg



Typ	DHF 21 C
Číslo obj.	074304
Jmenovitý výkon	21 kW
Hloubka	130 mm
Výška	370 mm
Šířka	220 mm

Technická data

Jmenovitý výkon	21 kW
Síťová přípojka	3/PE
Jmenovitý proud	30,4 A
Jištění	32 A
Jmenovité napětí	400 V
Kmitočet	50/60 Hz
Vodovodní přípojka	G 1/2 A
Třída energetické účinnosti	B
Barva	bílá
Krytí (IP)	IP24
Hmotnost	4,10 kg

T = 141 mm včetně ovládací hlavičky

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.