

EIL 3 Premium

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 200134

Využití vody bez oklik Přesvědčte se o komfortu v malém formátu. Dosažení požadované teploty bez nepříjemných ztrát v potrubí – to se pro vás s tímto malým průtokovým ohřívačem vody stane standardem. Elektronicky řízený přístroj je vhodný zejména pro umyvadlo, kam dodává malé množství ohřáté vody na ruce.

Nejdůležitější znaky

Malý průtokový ohřívač vody s elektronickou regulací pro okamžitou dostupnost teplé vody v malém množství

Flexibilní instalace díky montáži pod nebo nad odběrným místem

Provoz je možný s tlakovou a beztlakovou armaturou

Na stupeň přesná požadovaná teplota až do maximálního výkonu

Nastavitelné omezení teploty cca 30 °C až 50 °C

Speciální usměrňovač proudu vody pro ideální proud vody

Pro jednoduché elektrické připojení k libovolné zásuvce s ochranným kontaktem



EIL 4 Premium

Č. produktu: 200135



EIL 6 Premium

Č. produktu: 200136



EIL 7 Premium

Č. produktu: 200137



Typ	EIL 3 Premium	EIL 4 Premium	EIL 6 Premium
Číslo obj.	200134	200135	200136

Technická data

Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý výkon	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Jmenovitý proud	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Jištění	16 A	20 A	25 A
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$)	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$)	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$)	1000 $\Omega \text{ cm}$	1000 $\Omega \text{ cm}$	1000 $\Omega \text{ cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$)	1300 $\Omega \text{ cm}$	1300 $\Omega \text{ cm}$	1300 $\Omega \text{ cm}$
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Šířka	190 mm	190 mm	190 mm
Hloubka	82 mm	82 mm	82 mm
Spínací množství vody	>1,5 l/min	>1,8 l/min	>2,2 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Nastavení teploty	30 – 50 °C	30 – 50 °C	30 – 50 °C
Barva	bílá	bílá	bílá
Hmotnost	1,50 kg	1,50 kg	1,50 kg
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	A	A	A



Typ	EIL 7 Premium
Číslo obj.	200137

Technická data

Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	6,5 kW
Jmenovitý proud	16,3 A
Jištění	20 A
Frekvence	50/- Hz
Fáze	2/PE
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$)	1000 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$)	770 $\mu\text{S/cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ °C}$)	1000 $\Omega \text{ cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ °C}$)	1300 $\Omega \text{ cm}$
Výška	143 mm
Šířka	190 mm
Hloubka	82 mm
Spínací množství vody	>2.2 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25
Nastavení teploty	30 – 50 °C
Barva	bílá
Hmotnost	1,50 kg
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	A

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.