

## EIL 3 Trend + OT

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 205971

Tato sada malého průtokového ohřivače vody a dvoukohoutkové nástěnné armatury zajišťuje optimální souhru mezi přístrojem a armaturou.

### Nejdůležitější znaky

K energeticky úspornému zásobování umyvadla šetřícím vodu

Průtokový mini ohřivač v sadě s vhodnou armaturou



Součást setu

1



Typ	EIL 3 Trend
Produktový set	EIL 3 Trend + OT

**Technická data**

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý výkon	3,53 kW
Jmenovitý proud	15,2 A
Jištění	16 A
Frekvence	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	909 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1100 $\Omega \text{ cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studená}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1100 $\Omega \text{ cm}$
Výška	143 mm
Šířka	190 mm
Hloubka	82 mm
Přípojka vody	G 3/8 A
Spínací množství vody	> 1,0 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25
Barva	bílá

Hmotnost

1,40 kg

Součást setu

2



Typ	MAW
Produktový set	EIL 3 Trend + OT

**Technická data**

Použití	Umyvadlo
Způsob montáže	Nástěnná baterie
Povrch	Chromovaný
Připojení	3/8 palce
Připojení studené vody	1/2 palce
Vyložení (ramene)	157 mm
Průtok	5,2 l/min

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.