

EIL 6 Trend

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 200144

Tankujte sílu flexibilním způsobem

Přizpůsobení vašim potřebám Chcete, aby vaše umyvadlo pro mytí rukou bylo spolehlivě zásobováno teplou vodou energeticky úsporným způsobem? Pak zvolte tento malý průtokový ohřivač vody. Díky přímému připojení k armatuře a rychlému ohřevu pomocí topného tělesa s holou spirálou máte teplou vodu k dispozici okamžitě.



Nejdůležitější znaky

Malý průtokový ohřivač vody s hydraulickou regulací pro okamžitou dostupnost teplé vody v malém množství

Flexibilní instalace díky montáži pod nebo nad odběrným místem

Provoz s beztlakovou armaturou

Speciální usměrňovač proudu vody pro ideální proud vody



EIL 3 Trend

Č. produktu: 200142



EIL 4 Trend

Č. produktu: 200143



Typ	EIL 3 Trend	EIL 4 Trend	EIL 6 Trend
Číslo obj.	200142	200143	200144

Technická data

Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý výkon	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Jmenovitý proud	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Jištění	16 A	20 A	25 A
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{\text{studená}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{\text{studená}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{\text{studená}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Šířka	190 mm	190 mm	190 mm
Hloubka	82 mm	82 mm	82 mm
Přípojka vody	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Spínací množství vody	> 1,0 l/min	> 1.3 l/min	> 2.6 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Barva	bílá	bílá	bílá
Hmotnost	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg
Třída energetické účinnosti (A+ → F)		A	A

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.