

ESH 10 U-N Trend +A

ARMATURY

Malý zásobník v sadě s jednopákovou armaturou pro umyvadlo je vhodný pro připojení k jednomu odběrnému místu.

Nejdůležitější znaky

K zásobování umyvadla

Malý zásobník s armaturou v jedné balicí jednotce

Č. PRODUKTU: 201392



ESH 5 U-N Trend +A

Č. produktu: 201387

Součást setu

1



Typ	ESH 5 U-N Trend	ESH 10 U-N Trend
Produktový set	ESH 5 U-N Trend +A	ESH 10 U-N Trend +A

Technická data

Připojovací příkon	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Frekvence	50-60 Hz	50-60 Hz
Třída energetické účinnosti	A	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,25 kWh	0,32 kWh
Jmenovitý objem	5 l	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	9,3 l	19 l
Rozsah nastavení teplot	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Provedení	Malý zásobník	Malý zásobník
Konstrukce	Beztlakový	Beztlakový
Způsob montáže	Montáž pod odběrné místo	Montáž pod odběrné místo
S armaturou	-	-
Barva	bílá	bílá
Obsluha	Ruční	Ruční
Omezovač teploty	•	•
Stupeň krytí (IP)	IP24 D	IP24 D
Výška	415 mm	506 mm

Šířka	252 mm	296 mm
Hloubka	233 mm	276 mm
Hmotnost	3,10 kg	5,00 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.