

ESH 5 U-N Trend +A

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

Malý zásobník v sadě s jednopákovou armaturou pro umyvadlo je vhodný pro připojení k jednomu odběrnému místu.

Nejdůležitější znaky

K zásobování umyvadla

Malý zásobník s armaturou v jedné balící jednotce

Č. PRODUKTU: 201387



ESH 10 U-N Trend +A

Č. produktu: 201392

Součást setu

1



| Typ | ESH 5 U-N Trend | ESH 10 U-N Trend |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Produktový set | ESH 5 U-N Trend +A | ESH 10 U-N Trend +A |

Technická data

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Připojovací příkon | 2 kW | 2 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 230 V | 230 V |
| Frekvence | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Třída energetické účinnosti | A | A |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 0,25 kWh | 0,32 kWh |
| Jmenovitý objem | 5 l | 10 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 9,3 l | 19 l |
| Rozsah nastavení teplot | 35 – 85 °C | 35 – 85 °C |
| Provedení | Malý zásobník | Malý zásobník |
| Konstrukce | Beztlakový | Beztlakový |
| Způsob montáže | Montáž pod odběrné místo | Montáž pod odběrné místo |
| S armaturou | - | - |
| Barva | bílá | bílá |
| Obsluha | Ruční | Ruční |
| Omezovač teploty | • | • |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 D | IP24 D |
| Výška | 415 mm | 506 mm |

| | | |
|----------|---------|---------|
| Šířka | 252 mm | 296 mm |
| Hloubka | 233 mm | 276 mm |
| Hmotnost | 3,10 kg | 5,00 kg |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.