List s technickými údaji

ESH 10 U-N Trend

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 201391

Urovnejte snadnou cestu teplé vodě

Pokud hledáte jednoduché řešení pro vaše umyvadlo, abyste nikdy neměli nedostatek teplé vody, dokážeme poradit. Tento malý zásobník pokrývá střední potřebu teplé vody. To znamená, že odčerpáte až deset litrů vody o teplotě 40 °C.

Správné a dobré připojení Dlouhý připojovací kabel nabízí při instalaci pod umyvadlem určitou flexibilitu. Odborník vám tak jednotku namontuje snadno a rychle.

ESH 5 U-N Trend
Č. produktu: 201386

Nejdůležitější znaky

Plynulé Rozsah nastavení teplot v oblasti 35 – 85 °C s možným omezením teploty

Vhodné pro montáž pod odběrné místo

Resetování bezpečnostního omezovače teploty vytažením síťové zástrčky

S technologií thermostop

STIEBEL ELTRON

List s technickými údaji

Typ	ESH 5 U-N Trend	ESH 10 U-N Trend
Číslo obj.	201386	201391

Technická data

Připojovací příkon	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Frekvence	50-60 Hz	50-60 Hz
Třída energetické účinnosti	A	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,25 kWh	0,32 kWh
Jmenovitý objem	5 l	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	9,3 l	19 l
Rozsah nastavení teplot	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Provedení	Malý zásobník	Malý zásobník
Konstrukce	Beztlakový	Beztlakový
Způsob montáže	Montáž pod odběrné místo	Montáž pod odběrné místo
S armaturou	-	-
Barva	bílá	bílá
Obsluha	Ruční	Ruční
Omezovač teploty	•	•
Stupeň krytí (IP)	IP24 D	IP24 D
Výška	415 mm	506 mm
Šířka	252 mm	296 mm
Hloubka	233 mm	276 mm

Hmotnost	3,10 kg	5,00 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.