

# PSH-H 50 Trend

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

**Pohodlí se snoubí s elegancí****Svobodná volba teploty** Teplá voda je něco, co během dne často potřebujete. S tímto nástěnným zásobníkem ji budete mít stále k dispozici. To je možné díky funkci automatického ohřevu, kterou je přístroj vybaven.

## Nejdůležitější znaky


Elektronicky regulovaný nástěnný zásobník

Kompaktní, úsporná instalace díky horizontální montáži

Velmi nízké energetické ztráty díky kvalitní tepelné izolaci

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltování vnitřní strany

Č. PRODUKTU: 204771



**PSH-H 30 Trend**

Č. produktu: 204770



**PSH-H 80 Trend**

Č. produktu: 204772



**PSH-H 100 Trend**

Č. produktu: 204773



**PSH-H 120 Trend**

Č. produktu: 204774



**PSH-H 150 Trend**

Č. produktu: 204775



**PSH-H 200 Trend**

Č. produktu: 204776



| Typ        | PSH-H 30 Trend | PSH-H 50 Trend | PSH-H 80 Trend |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| Číslo obj. | 204770         | 204771         | 204772         |

## Technická data

|                                              |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Příkon ~ 230 V                               | 2 kW       | 2 kW       | 2 kW       |
| Jmenovité napětí                             | 220-240 V  | 220-240 V  | 220-240 V  |
| Zátěžový profil                              | S          | M          | M          |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F)         | C          | C          | C          |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 0,78 kWh   | 1,09 kWh   | 1,04 kWh   |
| Jmenovitý objem                              | 30 l       | 50 l       | 80 l       |
| Množství smíšené vody 40 °C                  | 46,1 l     | 70,5 l     | 108 l      |
| Rozsah nastavení teplot                      | 30-80 °C   | 30-80 °C   | 30-80 °C   |
| Max. průtok                                  | 23,5 l/min | 23,5 l/min | 23,5 l/min |
| Barva                                        | bílá       | bílá       | bílá       |
| Stupeň krytí (IP)                            | IP25       | IP25       | IP25       |
| Výška                                        | 412 mm     | 412 mm     | 517 mm     |
| Šířka                                        | 642 mm     | 897 mm     | 871 mm     |
| Hloubka                                      | 419 mm     | 419 mm     | 545 mm     |
| Hmotnost                                     | 18,40 kg   | 23,40 kg   | 31,10 kg   |



| Typ        | PSH-H 100 Trend | PSH-H 120 Trend | PSH-H 150 Trend |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Číslo obj. | 204773          | 204774          | 204775          |

## Technická data

|                                              |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Příkon ~ 230 V                               | 2 kW       | 2 kW       | 2 kW       |
| Jmenovité napětí                             | 220-240 V  | 220-240 V  | 220-240 V  |
| Zátěžový profil                              | M          | L          | L          |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F)         | C          | C          | C          |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 1,20 kWh   | 1,41 kWh   | 1,61 kWh   |
| Jmenovitý objem                              | 100 l      | 120 l      | 150 l      |
| Množství smíšené vody 40 °C                  | 137,3 l    | 128,3 l    | 159,4 l    |
| Rozsah nastavení teplot                      | 30-80 °C   | 30-80 °C   | 30-80 °C   |
| Max. průtok                                  | 23,5 l/min | 23,5 l/min | 23,5 l/min |
| Barva                                        | bílá       | bílá       | bílá       |
| Stupeň krytí (IP)                            | IP25       | IP25       | IP25       |
| Výška                                        | 517 mm     | 517 mm     | 517 mm     |
| Šířka                                        | 1025 mm    | 1178 mm    | 1410 mm    |
| Hloubka                                      | 545 mm     | 545 mm     | 545 mm     |
| Hmotnost                                     | 35,10 kg   | 41,10 kg   | 48,40 kg   |



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Typ        | PSH-H 200 Trend |
| Číslo obj. | 204776          |

#### Technická data

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Příkon ~ 230 V                               | 2 kW       |
| Jmenovité napětí                             | 220-240 V  |
| Zátěžový profil                              | L          |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F)         | C          |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 1,97 kWh   |
| Jmenovitý objem                              | 192 l      |
| Množství smíšené vody 40 °C                  | 194 l      |
| Rozsah nastavení teplot                      | 30-80 °C   |
| Max. průtok                                  | 23,5 l/min |
| Barva                                        | bílá       |
| Stupeň krytí (IP)                            | IP25       |
| Výška                                        | 517 mm     |
| Šířka                                        | 1715 mm    |
| Hloubka                                      | 545 mm     |
| Hmotnost                                     | 58,80 kg   |

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.