

PSH 80 WE-L

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

Zvyšte efektivitu vašeho zdroje teplé vody

Flexibilní a zároveň účinný ohřev vody – s tímto nástěnným zásobníkem se to podaří. Protože máte možnost kombinovat ho se stávajícím topným systémem. V zimních měsících si tak můžete doma efektivně užívat příjemně teplou vodu. Tato chytrá kombinace vám ušetří peníze.

Užívejte si výhodu po dlouhou dobu

Nástěnný zásobník je uvnitř tak dobře izolovaný, že tepelné ztráty zůstávají nízké. Díky vysoké kvalitě zpracování přístroj přesvědčí dlouhou životností. Zásobník vám tak bude dlouho sloužit a spolehlivě uspokojí všechny vaše potřeby teplé vody.

Nejdůležitější znaky

Hydraulicky regulovaný nástěnný zásobník

Vestavěný tepelný výměník pro připojení ke stávajícímu topnému systému

Plynulý výběr teploty v rozsahu od 5-80 °C

Velmi nízké energetické ztráty díky kvalitní tepelné izolaci

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu

Snadná výměna díky univerzálnímu nástěnnému držáku

Č. PRODUKTU: 236230



PSH 80 WE-R

Č. produktu: 236231



PSH 120 WE-L

Č. produktu: 236232



PSH 120 WE-R

Č. produktu: 236233



PSH 150 WE-L

Č. produktu: 236234



PSH 150 WE-R

Č. produktu: 236235



PSH 200 WE-L

Č. produktu: 236236



PSH 200 WE-R

Č. produktu: 236237



| Typ | PSH 80 WE-L | PSH 80 WE-R | PSH 120 WE-L |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| Číslo obj. | 236230 | 236231 | 236232 |

Technická data

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Fáze | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostní ztráta energie za 24 h při 65 °C | 0.893 kWh | 0.893 kWh | 1.19 kWh |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F) | B | B | B |
| Jmenovitý objem | 79 l | 79 l | 120 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 128 l | 128 l | 209 l |
| Plocha výměníku | 0,60 m ² | 0,60 m ² | 0,60 m ² |
| Rozsah nastavení teplot | 5-80 °C | 5-80 °C | 5-80 °C |
| Vodivost teplé vody min./max. | 100-1500 μS/cm | 100-1500 μS/cm | 100-1500 μS/cm |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 871 mm | 871 mm | 1178 mm |
| Hloubka | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Prázdná hmotnost | 37,20 kg | 37,20 kg | 48,10 kg |



| Typ | PSH 120 WE-R | PSH 150 WE-L | PSH 150 WE-R |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo obj. | 236233 | 236234 | 236235 |

Technická data

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Fáze | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostní ztráta energie za 24 h při 65 °C | 1.19 kWh | 1.426 kWh | 1.426 kWh |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F) | B | C | C |
| Jmenovitý objem | 120 l | 151 l | 151 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 209 l | 278 l | 278 l |
| Plocha výměníku | 0,60 m ² | 0,60 m ² | 0,60 m ² |
| Rozsah nastavení teplot | 5-80 °C | 5-80 °C | 5-80 °C |
| Vodivost teplé vody min./max. | 100-1500 μS/cm | 100-1500 μS/cm | 100-1500 μS/cm |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 1178 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Hloubka | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Prázdná hmotnost | 48,10 kg | 55,20 kg | 55,20 kg |



| Typ | PSH 200 WE-L | PSH 200 WE-R |
|------------|--------------|--------------|
| Číslo obj. | 236236 | 236237 |

Technická data

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Příkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW |
| Fáze | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostní ztráta energie za 24 h při 65 °C | 1.803 kWh | 1.803 kWh |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F) | C | C |
| Jmenovitý objem | 191 l | 191 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 395 l | 395 l |
| Plocha výměníku | 0,60 m ² | 0,60 m ² |
| Rozsah nastavení teplot | 5-80 °C | 5-80 °C |
| Vodivost teplé vody min./max. | 100-1500 μS/cm | 100-1500 μS/cm |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 |
| Výška | 1715 mm | 1715 mm |
| Hloubka | 520 mm | 520 mm |
| Prázdná hmotnost | 65,30 kg | 65,30 kg |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.