

SHZ 50 LCD

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 231252

Šetřete na spotřebě, ne na pohodlí

Díky tomuto nástěnnému zásobníku máte jistotu, že nespotřebujete více energie, než je nutné. Je totiž vybaven třemi různými funkcemi ECO. Vyberte si jednu z nich a užívejte si teplou vodu přesně podle potřeb vaší rodiny.

Přízpůsobený okolnostem

Zvláště praktický je režim učení ECO DYNAMIC – automaticky optimalizuje možnosti úspory energie. Přitom je rozhodující, kdy, jak často a kolik teplé vody odebíráte. Elektronicky řízený přístroj tak dosahuje mimořádně vysoké účinnosti a umožňuje vám užívat si dobře ohřátou vodu v naprosté pohodě.

Nejdůležitější znaky

Elektronicky regulovaný nástěnný zásobník

Na stupeň přesné nastavení teploty v rozsahu od 20-85 °C

Energeticky úsporný způsob provozu díky třem automatizovaným funkcím ECO

Možnost úspory nákladů díky využívání výhodnějších nízkých energetických tarifů

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu

Nejvyšší ochrana proti korozi ve skladovací nádrži díky bezúdržbové aktivní anodě s externím napájením

Tlačítko rychlého ohřevu pro ohřev v závislosti na spotřebě



SHZ 30 LCD

Č. produktu: 231251



SHZ 80 LCD

Č. produktu: 231253



SHZ 100 LCD

Č. produktu: 231254



SHZ 120 LCD

Č. produktu: 231255



SHZ 150 LCD

Č. produktu: 231256



| Typ | SHZ 30 LCD | SHZ 50 LCD | SHZ 80 LCD |
|------------|------------|------------|------------|
| Číslo obj. | 231251 | 231252 | 231253 |

Technická data

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Příkon ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Příkon ~ 400 V | 1-6 kW | 1-6 kW | 1-6 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Jmenovité napětí | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Zátěžový profil | S | M | M |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F) | A | B | B |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 0,46 kWh | 0,54 kWh | 0,67 kWh |
| Jmenovitý objem | 30 l | 50 l | 80 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 74 l | 121 l | 197 l |
| Rozsah nastavení teplot | 20-85 °C | 20-85 °C | 20-85 °C |
| Max. průtok | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 770 mm | 740 mm | 1050 mm |
| Šířka | 410 mm | 510 mm | 510 mm |
| Hloubka | 420 mm | 510 mm | 510 mm |
| Hmotnost | 22,90 kg | 27,60 kg | 37,80 kg |



| Typ | SHZ 100 LCD | SHZ 120 LCD | SHZ 150 LCD |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| Číslo obj. | 231254 | 231255 | 231256 |

Technická data

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Příkon ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Příkon ~ 400 V | 1-6 kW | 1-6 kW | 1-6 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Jmenovité napětí | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Zátěžový profil | L | XL | XL |
| Třída energetické účinnosti (A+ → F) | C | C | C |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 0,86 kWh | 0,99 kWh | 1,16 kWh |
| Jmenovitý objem | 100 l | 120 l | 150 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 220 l | 291 l | 355 l |
| Rozsah nastavení teplot | 20-85 °C | 20-85 °C | 20-85 °C |
| Max. průtok | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 1050 mm | 1210 mm | 1445 mm |
| Šířka | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Hloubka | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Hmotnost | 39,50 kg | 42,40 kg | 52,00 kg |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.