

## BGC/45

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šroubovací topné těleso pro tlaková topná zařízení a pro zařízení k přípravě teplé vody. Plynulé nastavení teploty cca 10 °C až 80 °C. Možnost omezení teploty na 45/60/80 °C. Instalovaný regulátor teploty s bezpečnostním omezovačem teploty. Materiál topného tělesa a ochranné trubky: měď, spojovací šroubení: mosaz, závit G 1 1/2 s teflonovým těsněním.

### Nejdůležitější znaky

Pro přizpůsobení jednotlivých scénářů použití

Vysoký komfort teplé vody díky výkonným topným tělesům

Plynulé nastavení teploty otočným regulátorem

Č. PRODUKTU: 075115



**BGC 2/60**

Č. produktu: 232030



Typ	BGC 2/60	BGC/45
Číslo obj.	232030	075115

**Technická data**

Příkon ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Příkon ~ 400 V	6 kW	6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz
Provedení	Univerzální příruba	Univerzální příruba
Stupeň krytí (IP)	IP44	IP44
Hloubka ponoru	480 mm	455 mm

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.