

## KV 30

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečnostní skupina podle DIN 1988 pro tlakové nástěnné zásobníky o objemu až 200 litrů. Uzavírací ventil, přípojka manometru G 1/4 s tlakovým redukčním ventilem, plastová odtoková výlevka G1, mosazný kryt, chromový povrch.

### Nejdůležitější znaky

Nejvyšší bezpečnost potvrzená kontrolní značkou DVGW

Dlouhá životnost a spolehlivost díky použití kvalitních součástí

Č. PRODUKTU: 238957



**KV 30 AT**

Č. produktu: 202606



Typ	KV 30	KV 30 AT
Číslo obj.	238957	202606

**Technická data**

Pojistný ventil	6 bar	6 bar
Max. dovolený tlak	0,48 MPa	0,48 MPa
Tlakový redukční ventil	-	-
Přípojka k odvodu odkapávající vody	•	•
Způsob montáže	Do zdi	Na stěnu
Přípojka vody	G 1/2 A	G 1/2 A

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.