

HSTP 400

STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY

Sladění technologií a designu

Z toho, co nám dělá doma dobře, žijeme celý den. S naším základním modelem se můžete spolehnout na dobře temperovanou vodu v celém domě – ať už při mytí nádobí, sprchování nebo koupání.

Teplu, které zůstane zachované

Díky vysoce účinné tepelné izolaci ztrácíte co nejméně tepla. Tímto způsobem máte jistotu příjemně teplé vody – je to dokonalý způsob, jak neustále tankovat velké množství energie.

Nejdůležitější znaky

Stacionární zásobník pro centrální zásobování teplou vodou

Jednoduchý výběr teploty 35-82 °C díky plynulému nastavení na přístroji

Tlačítko rychlého ohřevu pro ohřev v závislosti na spotřebě

Možnost úspory nákladů díky využívání výhodnějších nízkých energetických tarifů

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu

Včetně vysoce účinné tepelné izolace pro nízké tepelné ztráty

Č. PRODUKTU: 071270



HSTP 200

Č. produktu: 071264



HSTP 300

Č. produktu: 071267



| | | | |
|------------|----------|----------|----------|
| Typ | HSTP 200 | HSTP 300 | HSTP 400 |
| Číslo obj. | 071264 | 071267 | 071270 |

Technická data

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Příkon ~ 230 V | 2-4 kW | 2-4 kW | 2-4 kW |
| Příkon ~ 400 V | 2-6 kW | 2-6 kW | 2-6 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Jmenovité napětí | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Zátěžový profil | XL | XL | XL |
| Třída energetické účinnosti | C | C | C |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 1,90 kWh | 2,30 kWh | 2,60 kWh |
| Jmenovitý objem | 200 l | 300 l | 400 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 317 l | 490 l | 618 l |
| Rozsah nastavení teplot | 35-82 °C | 35-82 °C | 35-82 °C |
| Max. průtok | 30 l/min | 38 l/min | 45 l/min |
| Max. dovolený tlak | 0,60 MPa | 0,60 MPa | 0,60 MPa |
| Provedení topné příruby | Univerzální | Univerzální | Univerzální |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Přípojka vody | G 1 A | G 1 A | G 1 A |
| Výška | 1570 mm | 1585 mm | 1755 mm |
| Šířka | 550 mm | 650 mm | 700 mm |
| Hloubka | 690 mm | 790 mm | 840 mm |
| Prázdná hmotnost | 55 kg | 68 kg | 85 kg |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.