

# HSTP 200

STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY OD 200 L

Č. PRODUKTU: 071264

Tlakový stacionární zásobník teplé vody HSTP 200 pojme 200 litrů teplé vody. Zásobník je dimenzován na libovolný počet odběrných míst. Nádrž je vyrobena z oceli se speciálním emailem na vnitřních stěnách a vysoce účinnou izolací pro optimální účinnost energie.



## Nejdůležitější znaky

Stacionární zásobník na 200 litrů

Regulátor k plynulému nastavení teploty cca. 35 °C až 82 °C

Tlačítko rychlého ohřevu

Možnost výhodného provozu na noční proud

Příkon (230 V): 2 - 4 kW

Příkon (400 V): 2 - 6 kW



Typ	HSTP 200	HSTP 300	HSTP 400
Číslo obj.	071264	071267	071270
Jmenovitý objem	200 l	300 l	400 l
Výška	1570 mm	1585 mm	1755 mm
Šířka	550 mm	650 mm	700 mm
Hloubka	690 mm	790 mm	840 mm

## Technická data

Příkon ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Příkon ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vodovodní přípojka	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Hmotnost	55 kg	68 kg	85 kg
Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod.	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Max. dovolený tlak	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Třída energetické účinnosti	C	C	C

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.